



INDICAÇÕES

O Gesso Cola Bem pode ser aplicado em áreas internas sobre alvenaria, emboço curado, paredes e tetos.

NÃO INDICADO

Não indicado para: áreas externas, estufas, lareiras, churrasqueiras, fornos, câmaras frigoríficas, superfícies com cera, resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a sua aderência normal.

PREPARO

1. Utilize um recipiente limpo, preferencialmente plástico, protegido do sol, da chuva e do vento.
2. Coloque água limpa dentro do recipiente. Para cada 1kg de Gesso, utilize 850ml de água potável.
3. Polvilhe o Gesso lenta e uniformemente sobre toda a superfície da água.
4. Misture até obter uma consistência pastosa e homogênea.

APLICAÇÃO

É recomendado para aplicações de até 5mm de espessura.

A superfície deve estar firme, curada, seca e isenta de poeira, partículas soltas, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos, gordura, graxa, mofo ou sabão.

ARMAZENAMENTO

Manter a embalagem original fechada, em local seco e arejado, sobre estrado, com distância mínima de 30cm da parede e em pilhas com 15 fardos no máximo.

RESISTÊNCIA

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais.

Em caso de contato com os olhos ou com a pele, lave-os com muita água corrente e procure um médico imediatamente, no caso de ingestão do produto procure imediatamente um pronto socorro mais próximo.

DADOS TÉCNICOS

- Composição: Sulfato de cálcio semi-hidratado $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5 \text{H}_2\text{O}$
- Consumo aproximado: 1kg/mm/m
- 24 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.
EAN: 789892503331-8