

SELANTE PU40 MULTIUSO



DESCRIÇÃO

PU 40 MULTIUSO COLA BEM é um selante elástico multiuso, que cura com a umidade do ar, destinado a vedações, calafetações verticais e horizontais e diversos tipos de substratos.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Mármore, pedras e cerâmicas;
- Colagem e vedação de madeira;
- Placas de aço e alumínio;
- Concreto;
- Drywall e PVC;
- Vidros.

VANTAGENS

- Fácil aplicação e cura rápida;
- Não mancha o substrato;
- Resistência ao envelhecimento em ambientes internos e externos (resiste raios UV);
- Pode receber pintura posterior.

PROPRIEDADES TÍPICAS

Características	Unidade	Valor	Observações
Densidade	g/cm ³	1,50 a 1,60	
Dureza Shore A		35 a 45	
Resistência à temperatura	°C	-20a80	Após curado
Formação de película	Min	45	a 23°C e 50% de umidade do ar
Tempo de cura	mm/dia	0,5 a 1	a cada 24 horas
	Dias	7	Cura total
Temperatura de aplicação	°C	8 a 35	Sempre +3°C acima do ponto de orvalho

PREPARO DA MISTURA

PREPARO DO SUBSTRATO

O substrato deve estar devidamente curado, íntegro e seco, sem materiais e substâncias que possam prejudicar a aderência do PU 40 MULTIUSO COLABEM. Utilizar sopradores de ar e escovas para limpeza de substratos minerais ou agentes de limpeza específicos no caso de substratos minerais e plásticos.

Recomenda-se a delimitação e proteção de bordas das juntas com fita adesiva para melhor acabamento e limpeza.

APLICAÇÃO

Cortar a parte superior do tubo em um ângulo de 45° em altura compatível com a largura do filete desejado e conectá-lo à pistola aplicadora. Aplicar de maneira contínua o máximo possível para evitar a formação de vazios no selante.

Fazer o acabamento com o uso de uma espátula lisa e remover as fitas adesivas das bordas da junta, sempre dentro do período de secagem ao toque.

ATENÇÃO

Não é indicado para aquários. Não aplicar em plásticos à base de Polietileno, Polipropileno e Teflon. Não utilizar em peças que terão contato com alimentos e imersão contínua em meios líquidos. Não deve ser utilizado para colagens estruturais.

DADOS TÉCNICOS

- Consumo: Varia conforme a área de aplicação.
- Composição: Polímero híbrido com silanos modificados
- Cor do produto: Disponível nas cores cinza, e branco.
- Embalagem: Cartucho de 400g.
- Embalagem: 20 kg.

LIMPEZA

Os materiais utilizados deverão ser limpos com solventes, no entanto se o produto estiver seco há a necessidade de retirar mecanicamente.



VALIDADE E ARMAZENAMENTO

18 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15oC a 25oC).

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico(FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.



Marília-SP

+55 14 3417 5511

Maringá-PR

+55 44 3266 4003